

VI SEC1000

INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ



CE CPR EN54-2 EN54-4

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- › Bir Loop'ta 120 adres kapasitesi.
- › A sınıfı ve B sınıfı tipleri destekleyen Loop yapısı.
- › 4.3" renkli LCD, 480x272 piksel ekran.
- › 16 bölge için gösterge.
- › 1000 geçmiş olay hafızası.
- › Bağımsız olarak programlanabilen siren çıkışı.
- › Dahili güç kaynağı ve batarya.
- › Kolay programlama, test ve devreye alma.
- › USB Flashdisk ile kolay veri yönetimi.
- › Üç erişim düzeyine sahip hiyerarşi yönetimi.
- › Anahtarlı kilit ile sabotaja karşı koruma.
- › Ağ bağlantısı için CAN veri yolu. (20 panele kadar)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke beslemesi	220-230V/AC 50-60Hz
Sigorta derecelendirmesi	3A
Maks. pil kapasitesi	12V/17Ah VRLA
Maks. şarj akımı / voltajı	1A/27.6V
Maks. entegre direnç	1Ω
Yangın alarm çıkışı	20-28V DC
F.P.E. çıktı	20-28V DC
Sonda Çıkış Devresi Çıkışı	20-28V DC
Arıza çıkışı	30V DC @2.0A
24V (+, -)	20-28V DC
Çıkış akımı / voltajı	20-28V DC 0-400mA
Sıcaklık	-5C° ~ +45C°
Nem	%95
Boyut (GxYxD)	400x360x104mm